



サイド型

極数	形番	寸法 (mm)		個数/リール
		A	B	
10	SM10B-ZPDSS-TF	6.0	11.2	700
12	SM12B-ZPDSS-TF	7.5	12.7	700
14	SM14B-ZPDSS-TF	9.0	14.2	700
16	SM16B-ZPDSS-TF	10.5	15.7	700
18	SM18B-ZPDSS-TF	12.0	17.2	700
20	SM20B-ZPDSS-TF	13.5	18.7	700
22	SM22B-ZPDSS-TF	15.0	20.2	700
24	SM24B-ZPDSS-TF	16.5	21.7	700
26	SM26B-ZPDSS-TF	18.0	23.2	700
28	SM28B-ZPDSS-TF	19.5	24.7	700
30	SM30B-ZPDSS-TF	21.0	26.2	700
32	SM32B-ZPDZS-TF	22.5	27.7	700
34	SM34B-ZPDZS-TF	24.0	29.2	700
36	SM36B-ZPDZS-TF	25.5	30.7	700
38	SM38B-ZPDZS-TF	27.0	32.2	700
40	SM40B-ZPDZS-TF	28.5	33.7	700

材質・表面処理

コンタクト：銅合金・銅下地付すずめっき（リフロー処理）
 ベース：ポリアミド樹脂・UL94V-0、ナチュラル（10~30極）
 ：LCP・UL94V-0、アイボリー（32~40極）

- RoHS2対応品 本製品はラベルに(LF)(SN)を表示します。
- 上記製品はエンボステープ供給品です。

BM 10 B - ZPD S S - TF

組立品の形態：BM…トップ型
 SM…サイド型

極数：10~40までの偶数極

部品名称：ベース

シリーズ名

色表示：10~30極
 S…ナチュラル、Z…アイボリー、MG…モスグリーン、
 TR…トマトレッド、DPK…ダークピンク、E…青
 ：32~40極 Z…アイボリー、K…黒

クリンチ表示：S…クリンチ無し

納入形態：TF…エンボステープ